

## Pulizia dell'attacco del fusto e raccordi

Cosa?	Come?	Quando?	Chi?
<b>Rubinetto</b> dello spillatore, esterno e interno <b>Raccordi</b>	Ogni volta che si cambia il fusto di birra: sciacquare con acqua pulita, spruzzare con spray disinfettante	<b>Ogni volta</b> che si riallaccia il fusto	Gestore dell'impianto

- L'attacco del fusto e i raccordi devono essere risciacquati con acqua pulita a ogni cambio di fusto. Questo consente di rimuovere sporco e residui di birra, che favoriscono la crescita dei microrganismi.
- Dopo la pulizia, si consiglia di spruzzare l'attacco con uno spray disinfettante adatto.
- Pulire **regolarmente** spazzole e panni con acqua calda o in lavatrice. Se necessario, spruzzare un disinfettante.
- **Periodicamente**, ad esempio durante la pulizia dei tubi dell'impianto di spillatura da parte di personale specializzato, l'attacco viene smontato e i singoli componenti vengono puliti con un detergente adatto e una spazzola. Prima del rimontaggio, sciacquare i componenti con acqua pulita e ingrassare le guarnizioni con grasso alimentare. Durante la pulizia, controllare i singoli componenti e sostituire le guarnizioni e le parti danneggiate.

Pulire con acqua pulita



Disinfettare

